

PRO60

CARICABATTERIE PROFESSIONALE E ALIMENTATORE DA 60A A 12V

PRO60 di CTEK è un innovativo caricabatterie e alimentatore da 60 A, versatile e ad alta efficienza, specificamente studiato per le esigenze delle odierne officine. Grazie all'esclusiva combinazione di design sofisticato, tecnologia avanzata e funzionalità innovative, nessun altro strumento di gestione delle batterie è in grado di offrire una tale soluzione completa per la ricarica, il mantenimento e il supporto delle batterie.



DESIGN INNOVATIVO, TECNOLOGIA INNOVATIVA

Il raffreddamento per convezione elimina la necessità di ventole di raffreddamento, aumentando di conseguenza l'efficienza operativa e l'affidabilità.

COMPATIBILE CON TUTTI I TIPI DI BATTERIA

Idoneo per tutti i tipi di batteria al piombo-acido a 12 V e al litio LiFePO₄.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE REGOLABILE

Possibilità di selezionare tra 12,6V e 14,8V, con incrementi di 0,1 V. La modalità "Salvamemoria" conserva le impostazioni del veicolo in caso di rimozione della batteria.

VELOCE E FACILE DA USARE

La nuova ed esclusiva modalità Ricarica Adattiva riconosce automaticamente l'amperaggio della batteria ed eventuali carichi paralleli e applica le impostazioni ottimali per una ricarica rapidissima. Un'interfaccia utente semplicissima - quattro pulsanti e un chiaro display LCD.

SICURO E STABILE

A prova di scintille e inversioni di polarità, eccezionale compatibilità elettromagnetica, bassissima oscillazione di corrente e tensione, protezione contro le sovratensioni in ingresso e anti-burst.

PORTATILE E DUREVOLE

Ha in dotazione cavi da 5m e pinze per impieghi gravosi. Robusto involucro esterno antiurto con impugnatura pieghevole. Accessori opzionali: - Supporto a parete, Stazione di lavoro mobile.

2 ANNI DI GARANZIA

PRO60

CARICABATTERIE E ALIMENTATORE PROFESSIONALE DA 60A A 12V



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|--|
| Tensione in ingresso | 220-240V, 50-60Hz, 4,6A |
| Tensione in uscita | 12V, 60A |
| Tensione di spunto (tensione minima per rilevare una batteria collegata) | 0,8V |
| Corrente di ritorno | Meno di 2 Ah al mese |
| Corrente di oscillazione | Inferiore al 4% |
| Tensione di oscillazione | Inferiore al 4% |
| Intervallo temperature | Da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F) |
| Tipi di batterie | Piombo-acido: A umido, Ca/Ca, AGM, EFB (tipi Start/Stop) e gel Litio: LiFePO ₄ |
| Capacità della batteria | Piombo-acido: 10-1800 Ah Litio: 15-600 Ah |
| Classe di isolamento | IP40 (utilizzo al chiuso) |
| Lunghezza dei cavi di ricarica | 5000mm (cavo CC) |
| Lunghezza dei cavi di rete | 2500mm (cavo CA) |
| Compensazione della temperatura | Sensore di temperatura incorporato |
| USB | Porta USB tipo B per aggiornamenti software e assistenza |
| Garanzia | 2 anni |
| Peso netto in kg (unità con cavi) | 8,6kg |
| Peso lordo in kg (unità nella scatola) | 10,1kg |
| Dimensioni mm (A x Lu x La) | 284x227x216mm |

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito alla ricarica e all'uso dei caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità.

I caricabatterie CTEK sono distribuiti in più di 70 Paesi nel mondo. CTEK è il fornitore di riferimento di molte case automobilistiche e motociclistiche tra le più prestigiose al mondo.

Per maggiori informazioni, visitare WWW.CTEK.IT o WWW.INTECSRL.IT