

**PRO120**

## **CARICABATTERIE E ALIMENTATORE PROFESSIONALE 12 V DA 120 A**

*CTEK PRO120 è un caricabatterie e alimentatore stabilizzato da 120 A con funzioni avanzate progettato appositamente per soddisfare le esigenze di alimentazione più severe. Grazie a una progettazione avanzata, alla sua tecnologia e a funzioni di alto livello, è la scelta all'avanguardia per la ricarica professionale delle batterie, nonché per i servizi di assistenza e supporto alla diagnosi nelle officine moderne.*



### **TECNOLOGIA INNOVATIVA PER UNA STRAORDINARIA POTENZA**

Il raffreddamento per convezione elimina la necessità delle ventole, migliorando in tal modo l'efficienza di funzionamento e l'affidabilità.

### **COMPATIBILE CON TUTTE LE BATTERIE**

Adatto a tutti i tipi di batteria al piombo-acido e al litio (LiFePO<sub>4</sub>) a 12 V.

### **ALIMENTATORE CON SELEZIONE DEL VOLTAGGIO VARIABILE**

Voltaggi compresi tra 12,6 V e 14,8 V, disponibili in incrementi di 0,1 V. La modalità "Memory Saver" fornisce alimentazione e mantiene le impostazioni del veicolo quando la batteria viene rimossa.

### **DI RAPIDO E SEMPLICE UTILIZZO**

Il nuovo e brevettato programma di ricarica "Auto-Adattiva" rileva automaticamente la capacità della batteria e gli eventuali carichi paralleli applicando le impostazioni ottimali per una ricarica più rapida. L'interfaccia utente è semplice, con soli quattro pulsanti e un display LCD di facile lettura.

### **SICURO E STABILIZZATO**

A prova di scintille e inversione di polarità, protezione EMC leader nel settore, basse oscillazioni di tensione e di corrente, protezione contro i picchi di tensione.

### **PORTATILE E AFFIDABILE**

Dotato di cavi da 5 metri con pinze professionali. Struttura molto robusta con maniglia pieghevole con il trasporto. Compatibile con il CTEK Trolley PRO (con accessori opzionali).

### **2 ANNI DI GARANZIA**

# PRO120

## CARICABATTERIE E ALIMENTATORE PROFESSIONALE 12 V DA 120 A



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di ingresso	220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A
Tensione di uscita	12 V, 120 A
Tensione iniziale (tensione minima per rilevare una batteria connessa)	0,8 V
Corrente di ritorno	Minore di 2 Ah/mese
Oscillazioni di corrente	Minori del 4%
Oscillazioni di tensione	Minori del 4%
Intervallo di temperatura	Da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)
Tipi di batterie	Al piombo-acido: acido libero, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop) e Gel Litio: LiFePO <sub>4</sub>
Capacità delle batterie	Al piombo-acido: Da 10 a 3000 Ah Litio: Da 15 a 1200 Ah
Classe di isolamento	IP40 (uso interno)
Lunghezza cavi di carica	5000 mm (cavo CC)
Lunghezza cavi principali	2500 mm (cavo CA)
Compensazione di temperatura	Sensore di temperatura incorporato
USB	Porta USB di tipo B USB per aggiornamenti software e assistenza
Garanzia	2 anni
Peso netto in kg (unità e cavi)	13,77 kg
Peso lordo in kg (unità nella confezione)	16,02 kg
Dimensioni in mm (AxLxL)	408 x 226 x 284 mm

### QUALITÀ GARANTITA DA CTEK

Il servizio di assistenza clienti CTEK è disponibile per rispondere a tutte le domande correlate alla ricarica e ai caricabatterie CTEK. Sicurezza, semplicità e flessibilità caratterizzano tutti i prodotti e tutte le soluzioni sviluppate e vendute da CTEK.

CTEK fornisce caricabatterie a oltre 70 paesi in tutto il mondo. CTEK è inoltre un affidabile fornitore OEM per molti prestigiosi produttori automobilistici e motociclistici nel mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)